

THE C40 Recharge SPECIFICATIONS

연료

전기

엔진 이름

TWIN ULTIMATE

SPECIFICATIONS

전장	(mm)	4,440
전폭	(mm)	1,875
전고	(mm)	1,595
휠베이스	(mm)	2,702
공차 중량	(kg)	2,160
차량 총 중량	(kg)	2,485

POWERTRAIN

구동방식		4륜구동
축전지 정격전압/용량	(V/Ah)	397/196
마력	(ps/rpm)	408/4,350~13,900
토크	(kg·m/rpm)	67.3/0~4,380

WHEELS & TIRES

휠/타이어	ULTIMATE	20" 5 235/45R20 (전) 20" 5 255/40R20 (후)
-------	----------	--

PERFORMANCE

0-100km/h 가속	(초)	4.7
--------------	-----	-----

THE C40 Recharge SPECIFICATIONS

FUEL

정부 공인 표준 연비(복합)	(km/kWh)	4.1
정부 공인 표준 연비(도심)	(km/kWh)	4.4
정부 공인 표준 연비(고속도로)	(km/kWh)	3.7
복합CO ₂ 배출량	(g/km)	0
1회 충전 주행 거리(복합)	(km)	356
1회 충전 주행 거리(도심)	(km)	382
1회 충전 주행 거리(고속도로)	(km)	325

※ 위 주행 거리는 표준모드에 의한 연비로서 도로상태, 운전방법, 정비상태 및 외기온도 (주행거리는 배터리 특성상 외기온도 등에 따라 현저히 달라질 수 있으며, 저온에서는 그 변동폭이 매우 커질 수 있음)에 따라 실 주행연비와 차이가 있습니다.

※ 1회 충전 시 최대 주행 가능 거리 복합: 356km, 도심: 382km, 고속도로: 325km (상온 기준)

※ 본 페이지에 기재된 내용은 사전에 예고 없이 변경될 수 있으므로 실제 차량과 다를 수 있습니다. 정확한 정보는 볼보 전시장으로 문의하시기 바랍니다. (2022년 8월 기준)