

XC60 SPECIFICATIONS

연료

가솔린

엔진 이름

B5 AWD

B6 AWD

SPECIFICATIONS

전장	(mm)	4,710	전장	(mm)	4,710
전폭	(mm)	1,900	전폭	(mm)	1,900
전고	(mm)	1,645	전고	(mm)	1,645
휠베이스	(mm)	2,865	휠베이스	(mm)	2,865
공차 중량	(kg)	1,875	공차 중량	(kg)	1,965

POWERTRAIN

구동방식		4륜구동	구동방식		4륜구동
배기량	(cc)	1,969	배기량	(cc)	1,969
최고출력	(ps/rpm)	250/5,700	최고출력	(ps/rpm)	300/5,400
변속기		자동 8단	변속기		자동 8단

WHEELS & TIRES

휠/타이어	Plus Bright	18"5 235/60R18	휠/타이어	Ultimate Bright	20"5 255/45R20
	Ultimate Bright	19"5 235/55R19			

PERFORMANCE

0~100km/h 가속	(초)	6.9	0~100km/h 가속	(초)	6.2
--------------	-----	-----	--------------	-----	-----

XC60 SPECIFICATIONS

FUEL

정부 공인 표준 연비 (복합)	(km/ℓ)	10.1	정부 공인 표준 연비 (복합)	(km/ℓ)	9.4
정부 공인 표준 연비 (도심)	(km/ℓ)	9.1	정부 공인 표준 연비 (도심)	(km/ℓ)	8.4
정부 공인 표준 연비 (고속도로)	(km/ℓ)	11.5	정부 공인 표준 연비 (고속도로)	(km/ℓ)	11
에너지소비효율등급	(등급)	4	에너지소비효율등급	(등급)	4
CO ₂ 배출량	(g/km)	171	CO ₂ 배출량	(g/km)	184

※ 위 연비는 표준모드에 의한 연비로서 도로상태•운전방법•차량적재•정비상태 및 외기온도에 따라 실제 연비와 차이가 있습니다.

※ 볼보자동차의 모든 가솔린 모델은, 글로벌 규정에 따라 옥탄가 95이상의 연료(국내 기준 고급 휘발유)를 사용하도록 명시하고 있습니다. 자세한 내용은 매뉴얼을 참고해주시기 바랍니다.

※ 본 페이지에 기재된 내용은 사전에 예고 없이 변경될 수 있으므로 실제 차량과 다를 수 있습니다. 정확한 정보는 볼보 전시장으로 문의하시기 바랍니다. (2023년 8월 기준)